

# Isuzu D-Max Typ TF, TFS, NLS, ATFS

## Spurverbreiterungen 46 / 60 mm pro Achse

### Kleiner Unterschied große Wirkung

- optische Aufwertung des Fahrzeuges
- größere Kurvenstabilität
- verbesserter Geradeauslauf
- erhöhte Geländetauglichkeit
- TÜV geprüft
- einfache Montage

Passend für den Isuzu D-Max bieten wir Spurverbreiterungen in 23 mm und 30 mm pro Seite an, die optimal auf das Fahrzeug angepasst sind. Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Die Dicke der Spurverbreiterung kann je nach verwendeten Serienfelgen und Reifen so gewählt werden, dass in den meisten Fällen die vorhandene Radabdeckung ausreichend ist. Siehe hierzu unser **Hinweisdokument „Radabdeckung“**. Dieses finden Sie auf unserer Homepage unter Rubrik "Hinweise zu Auswahl und Montage".

Die Spurverbreiterung ist mit einer doppelten Mittenzentrierung gefertigt, um einen bestmöglichen Rundlauf zu erzielen. Die Spurverbreiterung wird mit den mitgelieferten Befestigungsmuttern auf der Fahrzeugnabe befestigt. In versetzten Lochkreis sind Stehbolzen in der Spurverbreiterung eingepresst, auf diesen wird die Felge mit dem Original Befestigungsmaterial befestigt.

Die Verwendung von unseren Spurverbreiterungen mit Felgen oder Reifen abweichend von der Serienausstattung ist ebenfalls möglich und im TÜV Teilegutachten bereits geregelt.


Die Verwendung von Spurverbreiterungen in verschiedenen Dicken z. B. Vorderachse 23 mm pro Seite und Hinterachse 30 mm pro Seite ist oft notwendig, da an der Vorderachse die Radabdeckung oft geringer ist. Diese kombinierte Verwendung ist im TÜV Teilegutachten geregelt.

**Im Lieferumfang sind, je nach Breitenauswahl, beispielsweise enthalten:**

2 Stück Spurverbreiterungen in 23 mm, 2 Stück Spurverbreiterungen in 30 mm  
Das komplette Befestigungsmaterial zur Befestigung der Spurverbreiterungen auf der Radnabe.  
TÜV Teilegutachten sowie eine ausführliche Montageanleitung

**Lieferbar in Ausführung Aluminium und Stahl**

**Preise auf Anfrage**



**Hofmann GmbH**

Kohlplatte 5 67376 Harthausen

☎ (0049) 06344 96961-0

Fax (0049) 06344 96961-20

Mail [info@hofmann-spurverbreiterungen.de](mailto:info@hofmann-spurverbreiterungen.de)

Web [www.4x4-spurverbreiterungen.de](http://www.4x4-spurverbreiterungen.de)